



PRORROGAÇÃO DE PRAZO
COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO Nº 058/2024

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Celso Martins e o Centro Médico de Urgência da Ribeira (CAMUR), conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 15/05/2024 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: comprasprimaqualitaos@gmail.com.

Rio Bonito, 08 de Maio de 2024.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras

INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualidade Saúde.

PROCESSO Nº 058/2024.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador de secreções elétrico móvel - Funcionamento contínuo baixo nível de ruído (abaixo de 60db a 1m); equipado com motor 1/4 hp ou melhor qualidade; totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório regulável de 0 a 25 pol./hg através de botão no painel. Manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol./hg. Vazão de 51 litros/minuto. Carenagem confeccionada em chapa de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó; montado sobre rodízios com freio. Alças para transporte; capacidade de aspiração de 6 litros (2 frascos de 03 litros em vidro e autoclavável, transparente com escala de volume gravado e com gargalo de boca larga (para facilitar a limpeza) fabricada em borracha com eficiente sistema de vedação; tampa em borracha com acoplamento da válvula de segurança contra transbordamento do frasco; filtro hidrófobo na entrada de aspiração dotado de triplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema anti transbordamento tipo boia. Frasco reserva de 3 litros e filtro hidrófobo, o qual impede que as passagens de fluidos aquosos contaminem a bomba de vácuo. Pedal liga/desliga com funcionamento sem energia elétrica. Grau de proteção contra penetração nociva de líquidos: ip x0; possuir protetor térmico; fabricado conforme as normas: nbr iec 60601-1-6 / nbr iec 60601-1-2; tensão: bivolt. Deve possuir registro	Unidade	06			

	anvisa e acompanhar manual operacional e manual técnico em português.				
2	Aspirador cirúrgico de vapores - Aparelho aspirador de vapores, com dupla filtragem (h.e.pa. e carvão ativado) compatível com bisturi de alta frequência, passível de acionamento remoto via pedal ativador do bisturi, com o qual tem compatibilidade, sistema de ativação automática com “time delay off” de evacuação (aspiração cessa cinco segundos após a desativação do bisturi), aspiração de contaminantes virais (como hpv) frutos de procedimentos eletrocirúrgicos e com redução de odores. Acessórios: conjunto de mangueira de aspiração /hepa espéculo autoclavável p, m e g com tratamento isolante em nylon e duto especialmente desenvolvido para captação de vapores em 0,2 décimos de segundo, capacidade de aspiração em volume de até 33 ml/s ou 3,3cm ³ /s.	Unidade	01		
3	Cadeira de rodas obeso - Funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 250 kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	02		
4	Cadeira de rodas adulto - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 150kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	04		
5	Monitor de multiparamêtros - Modular com módulos intercambiáveis pelo usuário, para uso externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta	Unidade	06		

<p>complexidade com parâmetros de sinais vitais que atenda paciente neonato, adulto e pediátrico com tela lcd colorida de no mínimo 12" touch screen. Parâmetros a serem entregues: pré configurados ecg 3/7 derivações, resp., spo2, fp, temperatura (2 canais), pni e pelo menos dois slot vazios para possibilitar o uso de outros módulos, adquiridos em separados com recurso "plug and play"; possibilitando expansão dos parâmetros de acordo com a necessidade do cliente tais como pi, etco2, bis, icg, ag, sem que para isso haja necessidade de intervenção no equipamento. Interface selecionável para tela dividida entre gráfico, números grandes, curvas, tabelas possibilidade de mais de 08 formas de ondas; tabela de cálculo de drogas; indicadores: alarme, alimentação, bateria, bip de qrs e alarme sonoro; alarmes funcionais para sensor, bateria, rede; menu de configuração acessível através de botão giratório ou display touch; pelo menos 150 horas de revisão do gráfico e da tabela de tendência, armazenamento de pelo menos 200 grupos dos eventos de alarmes. Possuir modo demo protegido com senha; bateria de lítio recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do gabinete por tampa exclusiva para este fim, sem a necessidade de abrir o equipamento expondo o interior do mesmo, com autonomia mínima de 150 minutos sem a necessidade de utilização de módulos externos de bateria; alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; comunicação bidirecional com central de monitoramento com registro na anvisa, peso não superior a 3,7 kg, proteção ipx1, possibilidade de uso de impressora integrada de 3 canais, proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi, exibição de até 8 curvas simultâneas com valores alfanuméricos, possibilidade de apresentar em tela as derivações de um eletrocardiograma de acordo com o cabo de ecg usado: 3,7 ou 12 derivações com possibilidade de exportar e/ou imprimir, teclas de atalho para funções e outras configurações, alimentação elétrica: 100 a 240vac 60hz com comutação automática de tensão; porta usb, conector vga, conexão de rede padrão</p>				
---	--	--	--	--

<p>ethernet .Ecg 5 vias - exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis; alarme áudio visual de eletrodo solto, tremor muscular, segmento st, bradicardia, taquicardia; faixa de frequência cardíaca: adulto: 15 a 300 bpm; pediátrico e neonatal: 15 a 350 bpm. Proteção para eletrocirurgia e cardioversão, modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia. Análise de st; análise de arritmia sem necessidade de central com pelo menos 22 tipos de arritmia; resp - exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; faixa de medida da frequência respiratória e de alarme: adulto/pediátrico: 0 a 120 rpm; neonato: 0 a 150 rpm; alarme audio visual de apnéia programável; spo2: visualização simultânea na tela da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; faixa de medida: 0 a 100%. Faixa de medição de frequência de pulso: 25 a 300bpm; temperatura - (superficial cutânea ou intracavitária) canal: 1 canal faixa de medida: 0 a 50 °c; pressão não invasiva - método: oscilométrico com medidas em mmhg ou kpa; alarmes com limites de segurança e medição para adulto, pediátrico e neonatal; modos de operação: manual, automático, contínuo automático: intervalo de medição 1 a 480 min; contínuo: 5 min, intervalo de 5 s tipos de medida: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média. Faixa de medição da pressão no manguito: 10 a 270 mmhg. Proteção contra sobrepessão: 300 mmhg faixa de frequência de pulso: faixa: 40 a 240 bpm; memória para armazenar pelo menos 1.800 medições de pni; pressão invasiva (pi) medidas: art, pa, pvc, pad, pae, pic, p1, p2; lv; a; pau; pab; paf; pvu; pai. Faixa de medição: -50 mmhg á 350 mmhg; acessórios: 01 cabo ecg 5 vias; 01 sensor de temperatura de pele adulto, 01 sensor de temperatura de exofagico /retal adulto, 01 sensor spo2 adulto reutilizável, 01 sensor spo2 infantil reutilizável, 01 braçadeira reutilizável adulto, 01 braçadeira reutilizável pediátrica, 01 tubo extensor de pni, 01 cabo de alimentação (2p +t) padrão abnt, bateria recarregável para 150 min, 01 manual do usuário registrado ANVISA, registro do produto no ministério da saúde/ ANVISA,</p>					
--	--	--	--	--	--

	certificado do inmetro.					
6	Mesa de mayo (instrumental) inox com rodízios - Mesa em armação tubular totalmente de inox, possuindo altura regulável por roseta com rodízios de 2", acompanhando bandeja em inox, dimensões da bandeja: 43 cm de comp. X 30,5 cm de largura, altura mínima de 0,77m e altura máxima de 1,25m, garantia de 12 meses.	Unidade	04			
7	Cadeira higiênica para banho adulto - Acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 100 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.	Unidade	06			
8	Cadeira higiênica para banho obeso - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo fixa, material estrutura aço inoxidável, acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 250 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.	Unidade	03			
9	Cama de aço / ferro com colchão de solteiro - Material aço/ferro, pintura eletrostática, estrado em tubo 30x20x 0,75, sistema de encaixe, acabamento com ponteiros em polietileno, banho anti ferrugem, nas medidas a 80 x 1 94,5 c 197cm, garantia de 12 meses e registro na ANVISA.	Unidade	01			
10	Carro maca padiola para obeso - Material aço inoxidável, tipo obeso, acabamento da superfície pintura eletrostática, 4 rodas, sendo 2 com freio, capacidade de carga até 250 kg, componentes suporte soro removível, componentes 01 para-choque emborrachado, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, 01 grade escamoteável, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	01			
11	Carro curativo com balde e bacia - Em inox em armação tubular, tampo e prateleira em chapa de inox, pés com rodízio de 3", varanda e suporte para balde e bacia inox, balde de 05 litros de alumínio e bacia em 03 litros em alumínio, garantia de 12 meses.	Unidade	05			
12	Poltrona para acompanhante - Deve	Unidade	40			

	possuir os requisitos mínimos a seguir: poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição trendlenburg. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 revestido em courvin de fácil assepsia. Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente. Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó, pés com ponteiros plásticos, garantia mínima de 12 meses.				
13	Ar condicionado 18.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 18.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto-limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	02		
14	Ar condicionado 24.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 24.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel a), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto-limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	01		
15	Ar condicionado 30.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 30.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não	Unidade	03		

	<p>agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.</p>				
16	<p>Ar condicionado 36.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 36.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.</p>	Unidade	01		
17	<p>Ar condicionado 60.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 60.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto-limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto.</p>	Unidade	02		
18	<p>Cortina de ar de 100 cm - Com controle remoto e comprimento de 100 cm, voltagem 220 volts, baixo consumo de energia (selo procel A), controle da direção do ar manual, manual de instrução e certificado de garantia em português, com garantia mínima de 12 meses.</p>	Unidade	06		
19	<p>Cama fowler injetada elevação 3 manivelas com colchão D-33 - Com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência, leito construído com longarinas de aço perfilados em U, estrado articulado em chapa de aço, quatro grades em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento</p>	Unidade	05		

<p>da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava, movimentos fawler, semi-fawler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas; acompanha rodízios de 5", com freio de dupla ação em diagonal, incluído colchão D-33 compatível com tamanho da cama, leito perfurado, capacidade máxima: 160 kg, dimensões aproximadas: 1,90 m x 0,90 cm.</p>					
TOTAL (R\$)					R\$ -

Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Rio Bonito xx de xxxxxxxx de 2024

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE