



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

**PRORROGAÇÃO DE PRAZO
COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO 186/2025**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para contratação de empresa especializada em fornecimento de MOBILIÁRIOS, visando atender as necessidades das unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, através do Contrato de Gestão 033/2021 do município de Saquarema,, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 30/09/2025 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: departamento.compras@primaqualitasaude.org.

Rio Bonito, 25 de setembro de 2025.

Nicole Cantini F. Lima
Assistente de Compras

www.primaqualitasaude.org

Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728, Centro
Rio Bonito, RJ – CEP 28800-000
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



**PRIMA
QUALIDADE
SAÚDE**

INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualidade Saúde.

PROCESSO Nº 186/2025.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Armário em aço chapa 26, tipo multiuso, com 02 portas de abrir, com 04 prateleiras reguláveis de 50 mm cada, capacidade de cada prateleira de até 30 Kg, fechadura conjugada com 2 chaves, dobradiças externas acompanhada pés de aço, pintura eletroestática a pó, na cor cinza, medidas aproximadas altura 198cm x largura 120cm x profundidade 40cm.	Unidade	6			
02	Balcão em MDF, de atendimento de canto em L recepção/consultório 140x60, nas medidas aproximadas profundidade x altura x largura 60 cm x 1.14 m x 1.4 m.	Unidade	4			
03	Beliche tipo militar, 100% em aço e de encaixe, (estrado em aço), tratamento antiferrugens, fosfatização, pintura eletrostática em epóxi-pó, 100% encaixes côncavos e convexos, base de resistência modelo em v, fêmeas e machos, 100 % aço carbono, dimensões aproximadas altura cabeceira 151 cm, largura 86 cm, comprimento 198 cm; altura pés 131 cm, largura 86 cm, comprimento 198 cm; altura do piso para 1ºcama: 22 cm; distância entre as camas: 90 cm; indicado para colchões: largura 78 cm, comprimento 188 cm;	Unidade	6			

www.primaqualitasaude.org

Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728, Centro

Rio Bonito, RJ - CEP 28800-000

Telefone: 21 20424250

CNPJ: 40.289.134/0001-99



	peso suportado por cama 120 kg e até 300 kg por beliche, acabamentos em ponteiros de polietileno de alto impacto com friso antiderrapante, na cor preto, cabeceira e pés em metalon de 50/30 mm com paredes de 0,90 mm e metalon 20/20 mm, paredes de 0,90 mm, estrados udc (perfil u dobrado de chapa) elaborado em aço carbono, de acordo com a abnt nbr 6.355, paredes de 2 mm, conformado a frio com 8 travessas em metalon 20/20 mm, paredes de 0,90 mm, soldadas em "mig" no udc, total respiração para os colchões e dispensando o uso de compesado, 1 escada de metalon 20/20 mm, paredes de 0,90 mm, com 1 posições de utilização, fixada com encaixes côncavos e convexos, verticalmente nas extremidades superior e inferior, impedindo ruídos em sua utilização, acompanha 2 grades de proteção lateral da cama superior metalon 20/20 mm, paredes de 0,90 mm, processo de fosfatizacão desengraxe alcalino, refinador de camada, conversor de zinco (aumento da aderência e maior resistência química) e passivação orgânica pintura eletrostática pó, atendendo certificado de conformidade de névoa salina método astm b117.				
04	Cadeira fixa, estrutura em aço, assento, encosto de polipropeno dimensões do produto aproximadas altura 84 cm x largura 54 cm x profundidade 49 cm, cor preta.	Unidade	20		
05	Cadeira rodízio escritório com braços revestidos em couro sintético na cor preta suporta até 120 Kg , rodízio de 04 rodas, com regulagem de altura através de pistão a gás , assento e encosto em espuma injetada.	Unidade	40		
06	Cama Fowler cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência, estrutura do leito construído em longarinas de aço perfilados em U, estrado articulado em chapa de aço, quatros grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma,	Unidade	11		



	facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava, movimentos Fowler, semi-Fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado, atuando em 110 / 220 volts(bivolt), tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, acompanha rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal, capacidade máxima 160 Kg dimensões aproximadas comprimento 190 cm, largura 90 cm, altura mínima: 45 cm altura máxima: 75 cm.				
07	Escada clínica dois degraus em inox com piso em alumínio xadrez, degraus em amplo e uma estrutura mais robusta, estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 12 cm – 304AISI, estrutura dos piso em tubo de aço inox quadrada 20x20x12cm- piso revestido em chapa de alumínio xadrez de 1 cm, pés com ponteiros plásticos, dimensões aproximadas 39x54x33cm.	Unidade	15		
08	Estante em aço, cromado, reforçado com 5 prateleiras ajustáveis, dimensões aproximadas 180 x 90 x 35 cm capacidade total de até 600 Kg cor cinza.	Unidade	11		
09	Longarina 03 lugares, com base fixa em formato de Y em aço cromado com quatro sapatas reguláveis, encosto e assento com estrutura em aço cromado com formato anatômico, peso máximo recomendado por assento 120Kg, altura do encosto 0,45 cm largura do assento 0,50 cm, profundidade assento aproximado L 2,87 a 0,78 x P 0,37.	Unidade	18		
10	Maca fixa aço ferro pintado leito estofado, densidade 23 armações tubular em pintura epóxi, cabeceira reclinável, suporte para lençol descartáveis, pés com ponteiros PVC capacidade de 150Kg, dimensões externas aproximadas comprimentos 181cm largura 0,61 cm altura 0,81 cm.	Unidade	6		
11	Mesa tampo em MDP, nas medidas aproximadas altura 74cm x largura	Unidade	11		



	120cm x profundidade 60 cm, gaveteiro altura: 21 cm x largura 36,2 cm x profundidade 39,5cm acabamento com fita de borda de pvc na cor cinza.				
12	Poltrona de coleta de sangue Standard, conforto e praticidade para procedimentos projetada para garantir conforto e segurança durante procedimentos médicos, como coleta de sangue e aplicação de medicamentos, design ergonômico e estrutura resistente, reclinável em até 4 posições, permite ajustes personalizados por meio de uma alavanca lateral para o máximo conforto do paciente, estrutura construída em tubo de aço carbono 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm, oferecendo durabilidade e estabilidade, estofado de qualidade: Encosto, assento e descanso para os pés com espuma D23R de 70mm de espessura, revestidos em corano, material fácil de higienizar e confortável, tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó, além de pés com ponteiros plásticos, garantindo longa vida útil, suporta até 150kg e possui opcionais como suporte para soro e rodízios para fácil movimentação, dimensões aproximadas deitada: 1,62m (C) x 0,75m (L) x 0,55m (A); sentada: 0,95m (C) x 0,75m (L) x 1,20m (A); assento livre 0,55m de largura.	Unidade	2		
13	Poltrona estruturada em tubo de inox 20x30 mm e 1,2mm de espessura totalmente coberta por estofado, assento e encosto anatômico com estofado revestido em courvim na cor preta ou azul, impermeável antimicrobiano, sem costura estofamento com espuma visco elástico que absorve melhor o peso do corpo possibilitando maior conforto e durabilidade, apoio para os braços com altura de 210mm e largura de 117,5mm, possibilitando posição ergonômica, capacidade máxima de carga de até 150 Kg, 04 rodízios de 50 mm injetada sob pressão em Nylon Nt, dureza 75 shore , sendo 2 com trava e 2 sem trava, alta capacidade de rodagem, baixo ruído e fácil assepsia nas medidas aproximadas 1364mm x 790mmx 850mm (altura x largura x comprimento)	Unidade	11		



14	Suporte de soro hospitalar, aço inox, com 5 rodízios construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido, coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura, 4 ganchos em forma de cruz, base revestido em nylon com 5 pés com rodízios altura mínima 1,70cm Altura Máxima: 2,29cm aproximadamente.	Unidade	25			
VALOR TOTAL						R\$ -

Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

XXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX de 2025.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE